Art. Nr.	Bezeichnung	Preis CHF

FIBERPLAST KUNSTSTOFF-AFM/SANDFILTER

- aus glasfaserverstärkten Kunststoff inkl. 2 Verschraubungen
- inkl. Manometer und Entlüftungsventil
- Betriebsdruck 2,0 bar, Testdruck 2,6 bar
- temperaturbeständig bis 40 °C
- moderne und hochwertige Farbe anthrazit (RAL7016)
- mit schwarzem Kunststoffdeckel

FIBERPLAST AFM/SANDFILTER „PRIVAT“		**C**
- der zuverlässige Standardfilter mit schwarzem Kunststoff-Deckel		
041088	Privat Ø 500 mm H = 630 mm	689.00
041089	Privat Ø 610 mm H = 735 mm	737.00
041090	Privat Ø 765 mm H = 760 mm	997.00
041009	6-Wege-Ventilsatz 1½“ kompl. inkl. Verrohrung – 125 mm	210.00
083103	Besgo Ventil DN40 / Ø 50 mm – 12 5mm	880.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2“ kompl. inkl. Verrohrung – 190 mm	250.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm	920.00

FIBERPLAST AFM/SANDFILTER „PRO“		**C**
- für erhöhte Ansprüche an die Wasserqualität - für Ø 610 - Ø 920 mm, mit praktischer Wartungsöffnung DN 177 - mit transparentem Plexiglas-Deckel und Mannloch		
041091	Pro Ø 500 mm H = 950 mm	987.00
041092	Pro Ø 610 mm H = 1‘080 mm, DN 177	1’300.00
041093	Pro Ø 765 mm H = 1‘150 mm, DN 177	1’645.00
041094	Pro Ø 920 mm H = 1‘150 mm, DN 177	2‘224.00
041006	6-Wege-Ventilsatz 2“ kompl. inkl. Verrohrung – 190 mm	250.00
083202	Besgo Ventil DN 50 / Ø 63 mm – 190 mm	920.00
083301	Besgo Ventil DN 65 / Ø 75 mm – 190 mm	1‘290.00

Filterpreise ohne Sandfüllung

TECHNISCHE DETAILS

Typ	**Privat 500**	**Privat 610**	**Privat 765**	**Pro 500**	**Pro 610**	**Pro 765**	**Pro 920**
Anschluss	50 mm	50 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	75 mm
Abstand An-schlüsse	125 mm	125 mm	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
bei 20 m/h	3,6 m^3/h	5,4 m^3/h	8,6 m^3/h	3,6 m^3/h	5,4 m^3/h	8,6 m^3/h	12,7 m^3/h
bei 30 m/h	5,4 m^3/h	8,1 m^3/h	12,9 m^3/h	5,4 m^3/h	8,1 m^3/h	12,9 m^3/h	19,1 m^3/h
bei 50 m/h	9 m^3/h	13,5 m^3/h	21,5 m^3/h	9 m^3/h	13,5 m^3/h	21,5 m^3/h	31,8 m^3/h
Filterfläche	0,18 m^2	0,27 m^2	0,43 m^2	0,18 m^2	0,27 m^2	0,43 m^2	0,64 m^2
Füllung AFM®/ Sand in kg	84/100	105/125	189/225	105/125	189/225	294/350	546/650
AFM®1 / Sand 0,4 - 0,8 Säcke	3	4	6	4	6	10	18
AFM®2 / Sand 0,7 - 1,2 Säcke	1	1	3	1	3	4	8
Filterhöhe H	630 mm	735 mm	760 mm	950 mm	1080 mm	1150 mm	1150 mm